



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪРХОВЕН
КАСАЦИОНЕН
СЪД

Изх.№

ДО

.....
.....

ПОКАНА за представяне на оферта

На основание Заповед №1389 / 08.09.2010 г. на Председателя на ВКС и чл.2а от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки ви каним да представите Вашата оферта за поправка на външната мазилка по фасадата във вътрешен двор №5 на Съдебната палата в гр. София, съгласно следните условия:

I. Технически условия и изисквания:

1. Общи положения

- 1.1. Изпълнителят организира за своя сметка и от свое име условията за безопасност на труда и охрана здравето на служителите си.
- 1.2. Изпълнителят ще носи пълна и безусловна отговорност за нанесени щети при изпълнението на трети лица, на Възложителя или в случай на трудова злополука на негов работник.
- 1.3. Вътрешните дворове на територията на Съдебната палата са общо осем броя.
- 1.4. Подходът към вътрешните дворове с №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 се осъществява през транспортния вход откъм ул. „Лавеле“ (до ул. „Позитано“).
- 1.5. Мазилката по стените на вътрешните дворове и около прозорците следва да се премахне изцяло – до тухла, като се отстранят всички налични дилатационни фуги и се демонтират всички водосточни тръби.

Забележка: При премахването на мазилките да се пазят от повреди защитните метални кутии на тръбите на отоплителната инсталация.

II. Видове строително-ремонтни работи:

№ по ред	Наименование	ед. мярка	Размери			Квадратура
			к-во	Ширина	Височина	
1	2	3	4	5	6	7
A. Определяне площите на фасадите						
I.	Общо фасади					842,29
I.I	Фасада №1	м ²				181,84
	Фасада №1 вкл. прозорци	м ²	1	11,20	24,80	277,76
	Страници на прозорци	м ²	1	0,16	140,00	22,40
	Всичко прозорци					118,32

1	2	3	4	5	6	7
1	Прозорци I сутерен	м ²	4	1,50	1,70	10,20
2	Прозорци партер	м ²	3	2,65	2,80	22,26
3	Прозорци I етаж	м ²	3	2,65	2,80	22,26
4	Прозорци II етаж	м ²	3	2,65	2,80	22,26
6	Прозорци III-IV етаж	м ²	1	2,65	4,40	11,66
		м ²	1	2,65	5,20	13,78
		м ²	1	2,65	6,00	15,90
7	Метална дограма	м ²				118,32
8	Метални решетки	м ²				32,46
9	Цокъл	м ²	1	11,20	0,70	7,84
I.II.	Фасада №2	м ²				212,09
	Фасада №2 вкл. прозорци	м ²	1	10,50	24,40	256,20
	Страници на прозорци	м ²	1	0,16	110,00	17,60
	Всичко прозорци					61,71
1	Прозорци I сутерен	м ²	1	5,85	1,70	9,95
2	Прозорци партер	м ²	3	1,50	2,40	10,80
3	Прозорци I етаж	м ²	3	1,50	2,40	10,80
4	Прозорци II етаж	м ²	3	1,50	2,40	10,80
5	Прозорци III етаж	м ²	3	1,50	2,15	9,68
6	Прозорци IV етаж	м ²	3	1,50	2,15	9,68
7	Метални решетки	м ²				31,55
8	Цокъл	м ²	1	10,50	0,70	7,35
9	Дилатационна фуга	м.				25,00
I.III.	Фасада №3	м ²				230,38
	Фасада №3 вкл. прозорци	м ²	1	11,00	24,80	272,80
	Страници на прозорци	м ²	1	0,16	106,20	16,99
	Всичко прозорци					59,41
1	Прозорци I сутерен	м ²	3	1,50	1,70	7,65
2	Прозорци партер	м ²	3	1,50	2,40	10,80
3	Прозорци I етаж	м ²	3	1,50	2,40	10,80
4	Прозорци II етаж	м ²	3	1,50	2,40	10,80
5	Прозорци III етаж	м ²	3	1,50	2,15	9,68
6	Прозорци IV етаж	м ²	3	1,50	2,15	9,68
7	Метални решетки	м ²				29,25
8	Цокъл	м ²	1	11,00	0,70	7,70
I.IV.	Фасада №4	м ²				217,98
	Фасада №4 вкл. прозорци	м ²	1	10,50	24,80	260,40
	Страници на прозорци	м ²	1	0,16	106,20	16,99
	Всичко прозорци					59,41
1	Прозорци I сутерен	м ²	3	1,50	1,70	7,65
2	Прозорци партер	м ²	3	1,50	2,40	10,80
3	Прозорци I етаж	м ²	3	1,50	2,40	10,80
4	Прозорци II етаж	м ²	3	1,50	2,40	10,80
5	Прозорци III етаж	м ²	3	1,50	2,15	9,68
6	Прозорци IV етаж	м ²	3	1,50	2,15	9,68

1	2	3	4	5	6	7
7	Метални решетки	м ²				29,25
8	Цокъл	м ²	1	10,50	0,70	7,35
9	Дилатационна фуга	м.				25,00
1	2	3	4	5	6	7
Б. Рекапитулация на видовете работи						
I.	Премахване на съществуваща мазилка	м ²				842,29
II.	Нанасяне на шприц	м ²				842,29
III.	Вароциментова мазилка	м ²				842,29
IV.	Боядисване фасади	м ²				842,29
V.	Почистване и възстановяване на цокъл	м ²				30,24
VI.	Дилатационна фуга	м.				50,00
VII.	Водосточни тръби	м.				100,00
VIII.	Блажно боядисване по прозорци	м ²				118,32
IX.	Блажно боядисване по решетки	м ²				122,41
X.	Обрушване на подкожушена мазилка по останалите дворове	м ²				500,00

III. При изпълнението на видовете строително-ремонтни работи да се спазва следната последователност:

1. Мазилки

1.1. Премахване на съществуващата мазилка, почистване и подготовка на основата.

1.2. Нанасяне на шприц ръчно или машинно, като разтворът се нанася равномерно, без да се заглажда.

1.3. Проверка на вертикалността.

1.4. Полагане на водещи профили или ленти.

1.5. Нанасяне на основния пласт (хастара), след като шприцът е свързал, но не изсъхнал. Ако е изсъхнал, шприцът се навлажнява преди нанасяне на хастара.

1.6. Изравняване на основния пласт.

1.7. Нанасяне на втори слой, ако е необходимо.

1.8. Заглаждане на втория слой.

1.9. Обработване на страниците, ръбовете при отворите и детайлите по стрехата и ъглите по стените.

1.10. Боядисване с фасадна боя.

След отстраняване на мазилката, всички гладки и плътни повърхности (стоманобетонени и тухлени) следва да се почистят и обработят за осигуряване на сцепление между новата мазилка и основата чрез одълбаване на фугите между отделните тухли и обезпрашаване с пулверизирана струя вода.

Окъртените стоманобетонените елементи да се изкърпят с циментов разтвор 1:3. Всички повърхности – тухлени и стоманобетонени да се шприцват с циментов разтвор (дебелина до 5 мм).

При нанасяне на разтворите, основата да бъде влажна, без да има по нея излишна, непопита вода. Навлажняването се прави и на по-рано положените и изсъхнали пластове.

Разтворът за новата мазилка да бъде варо – циментов 1:5:18 (В:Ц:П).

2. Дилатационни фуги

Дилатационните фуги да се обработят по следния начин:

- 2.1. Почистване на фугите от строителни отпадъци и остатъчни уплътнителни материали.
- 2.2. Набиване във фугата на шнур с кръгло сечение ф 30 от пресован пенополиетилен.
- 2.3. Уплътняване на фугата с двукомпонентен еластичен полиуретанов мастик.
- 2.4. Дилатационна фуга – монтаж на алуминиев профил, собственост на Възложителя.

3. Водосточни тръби

При подмяната на водосточните тръби да се използват в максимална степен демонтираните тръби, изпълнени от медна ламарина, а останалите водосточни тръби да се изпълнят от PVC тръби, ф 200, цвят – черен.

4. Дограма и решетки

Да се боядисат с черна блажна боя всички защитни решетки по прозорците и металната дограма.

Да се почистят с телена четка всички подпрозоречни каменни первази от строителни разтвори.

При изпълнението на мазилките да се пазят и защитят всички прозорци и витражи от счупване, както и дъждоприемните шахти в дворовете.

След завършване на работата да се изхвърлят всички строителни отпадъци от двора и същият да се измие със силна струя вода.

IV. Изисквания към представяне на офертата:

Оферта могат да подават всички участници, които отговарят на предварително обявените условия от Възложителя и за които не са налице обстоятелствата по чл.47 и чл.48 от Закона за обществените поръчки.

Офертата следва да съдържа:

1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
2. Писмено предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта);
3. Подробно описание на организацията на работа и график за изпълнение;
4. Документ за регистрация на участника в Камарата на строителите (заверено копие);
5. Копие от Застраховка по чл.171 от ЗУТ, действаща до приключване изпълнението на поръчката и приемане на обекта;
6. Копие от застраховка за професионална отговорност;
7. Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент;
8. Участникът да има опит в подобен вид строително-монтажни работи, като следва да представи списък и минимум 3 бр. референции за последните 5 години. Препоръките следва да съдържат стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;
9. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;

10. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът;

11. Декларация, по възможност придружена с удостоверителни документи/сертификати за произхода на материалите, които ще бъдат влагани при изпълнението;

12. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда;

13. Ценово предложение;

14. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1 от Закона за обществените поръчки;

15. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.2 от Закона за обществените поръчки;

16. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от Закона за обществените поръчки.

17. Декларация по чл.56 ал.1 т.7 от Закона за обществените поръчки.

V. Показатели за избор:

Класирането на допуснатите до участие предложения се извършва въз основа на оценката им по критерия „икономически най-изгодна оферта“.

До разглеждане и класиране се допускат офертите, които отговарят на минималните задължителни изисквания и условия на Възложителя.

Оценката на офертите на отделните участници се определя по следните основни показатели:

Показател П1 – „Предложена цена“, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,65.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$C = 10 \times C_{\min} / C_n$, където:

- „10“ е максималният брой точки по показателя;
- „ C_{\min} “ е най-ниската предложена цена;
- „ C_n “ е цената на n-я участник.

Точките по показател „Предложена цена“ на n-я участник се получават по следната формула:

$P1 = C \times 0,65$, където:

- „0,65“ е относителното тегло на показателя

* *Предложената цена следва да бъде крайна и да включва всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнение на обекта, вкл. тези за подготовка на строителството, необходимото временно строителство, транспорт, работна ръка, извънреден труд, охрана на труда на обекта, застраховка на всички СМР, гаранции за изпълнение, разходи по въвеждане на обекта в експлоатация и всички други присъщи разходи.*

Показател П2 – „Срок за изпълнение“ – в календарни дни от датата на подписване на договор до въвеждане в експлоатация, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,25.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок за изпълнение по следната формула:

$S_p = 10 \times S_{p\min} / S_{pn}$, където:

- „10” е максималният брой точки по показателя;
- „Ср_{min}” е най-краткият предложен срок за изпълнение;
- „С_n” е срокът за изпълнение на n-я участник.

Точките по показател „Срок за изпълнение” на n-я участник се получават по следната формула:

П2 = Ср x 0,25, където:

- „0,25” е относителното тегло на показателя

Показател ПЗ – „Гаранционен срок” – срокът се посочва в години, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,10.

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-кратък от нормативно установения – ЗУТ и чл.20, ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и не повече от 7 години.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен срок – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия предложен гаранционен срок по следната формула:

ГСр = 10 x ГСр_n/ГСр_{max}, където:

- „10” е максималният брой точки по показателя;
- „ГСр_n” е гаранционният срок на n-я участник;
- „ГСр_{max}” е най-дългият предложен гаранционен срок.

Точките по показател „Гаранционен срок” на n-я участник се получават по следната формула:

ПЗ = ГСр x 0,10, където:

- „0,10” е относителното тегло на показателя

** Изискването за гаранция важи за целия обект, независимо от отделните видове работи.*

Общата оценка на участниците се изчислява по формулата:

ОО = П1 + П2 + ПЗ

Участникът, получил най-много точки общо по всички показатели се класира на първо място.

Ако участникът не е представил данни по един или повече от критериите се счита, че предложението не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и не подлежи на оценка.

Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 12,00 часа на 20 септември 2010 година, на адреса на Възложителя – гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, I-ви сутерен, стая №16.

Лице за контакти – Надежда Атанасова, тел. 9880559, 9219710.

ПРОФ. ЛАЗАР ГРУЕВ

Председател на Върховния касационен съд