



ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД	
служба „Регистратура“ - 2 -	
Изх.№	М-340
Дата на регистрация: 08.05.2010	

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: [...М-340.....08.05.2018г.]

Възложител: [Върховен касационен съд на Република България]

Поделение (когато е приложимо): [.....]

Партида в регистъра на обществените поръчки: [01029]

Адрес: [гр. София, бул. Витоша №2, Съдебна палата , ВКС]

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Цветелина Трайкова – експерт – обществени поръчки и инж. Цветан Цветанов - експерт - инженер]

Телефон: [02/9219813, 02/9219502]

E-mail: [tzvetelina_traikova@vks.bg]

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт

[] Друг адрес: (*моля, посочете друг адрес*)

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не

Обект на поръчката:

[X] Строителство

[] Доставки

[] Услуги

Предмет на поръчката: [„Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ по обособени позиции, както следва: **Обособена позиция 1:** „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2 и **Обособена позиция 2:** „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база на ВКС, с. Лозенец, община Царево”, съгласно техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка за двете обособени позиции.

Кратко описание: [„Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2, както следва:

1. Възстановяване подови настилки.

По коридори (плочки гранитогрес 10/10 цвят опал, черен или сив и плочки гранитогрес 30/30 цвят опал). Ориентировъчно количество плочки 10/10 – цвят опал - 2 кв. м., цвят черен - 2 кв. м., цвят сив - 2 кв. м., плочки 30/30 – 2 кв. м., плочки 20/20 – 45 кв.м.

Отлепените и спуканите плочки се премахват, оформя се легло за лепило, обезпрашава се и се полагат почистените от стари разтвори и здрави отлепени плочки или нови с лепило за плочки от гранитогрес. Фугите на възстановените настилки се запълват с фугировъчна смес със съответния цвят. Температурата на въздуха по време на полагането на настилките и температурата и влажността на основата върху която се полага настилката, трябва да съответстват на технологията и съответните стандарти.

- По канцеларии – пластични PVC с ориентировъчно количество от 24,0 м². Рулата на подовата настилка, преди да се скроят, трябва да престоят 24 - 48 часа в помещението, в които ще се полагат, при температура най-малко + 15°C. Подовите настилки се залепват върху основата (съществуваща PVC настилка) с лепила. Лепилото се избира в зависимост от настилката, като технологията на залепването е съгласно изискванията на фирмени каталоги. Непосредствено преди залепването повърхността на основата се почиства от случайни замърсявания и се обезпрашава. За получаване на подобра спойка между настилката и основата, необходимо е след залепването да се валира. По време на лепенето в помещението трябва да се поддържа относителна влажност на въздуха най-много 75% и температура не по-малка от + 15°C. Подовите первази са PVC.

При компрометирана основа на PVC настилката, същата се демонтира, механично се отстраняват остатъците от лепила, прешлайфа се саморазливната замазка и обезпрашава. При необходимост се полага нова саморазливна замазка, като неравностите се отстраняват или изкърпват с високоякостна шпахловка.

- По кабинети и съдебни зали – паркетни настилки – ламинирани плоскости, ламелен паркет – трислоен или от масивна дървесина, около 44 м².

Работата включва: Демонтаж и монтаж на ламинатен паркет. Монтажът на паркета се извършва съгласно указанията на фирмата производител.

Циклене (освежаване) на съществуващ паркет – трислоен или от масивна дървесина.

Лакиране на циклен паркет – трислоен или от масивна дървесина. Лакирането се извършва съгласно указанията на фирмата производител на съответния лак.

2. Възстановяване на стенни облицовки по коридори и фоайета.

Ориентировъчни количества за възстановяване около 8 м². Падналите или напуканите плочки се премахват. Почиства се основата. Гладките и плътни плоскости предварително се награпяват механически. При използване на лепила, плочките се обработват според описанията за съответното лепило.

При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез почукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи. Констатираният такива се отстраняват и се изпълняват и приемат отново. Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор и други дефекти. Завършената облицовка се почиства, измива се и се подсушава със суха кърпа.

3. Възстановяване изтривалките на външното централно стълбище – 5 бр. и ограда метални пана с приблизителна площ от около 100 м², централен вход.

Почистване на фузи и фуриране на настилка от гранитни плочки около изтривалките. Премахване на съществуващата изолация на коритото на изтривалките. Почистване на коритото механично. При констатиране на дефекти сифон, същия се подменя с нов, като същия се закрепва и замонолитва към съществуващата ст. бетонова плоча и към вертикалния канализационен клон. Обработените повърхности да се изравнят с подходяща замазка и/или шпакловка. След изсъхване на повърхностите, същите да се импрегнират с грунд. След изсъхването на грундираниите повърхности, да се положи хидроизолация.

При подменен сифон, в помещението под стълбището се възстановява нарушената при подмяната топлоизолация и облицовка от влагоустойчив гипсокартон,

повърхностите на който се грундират и боядисват двукратно с латексова боя.

Почистване на метални оградни пана с приблизителна площ от около 100м² от ръжда и корозия с телена четка. Минизиране, обработка с грунд против корозия и боядисване. Изкърпване на ръждящи участъци и подготовка за грунд и боя.

4. Тоалетни възли за граждани – 5 броя.

Подовите сифони общо 30 бр. в тоалетните възли за граждани да се подменят с нови. Работата включва: премахване на подовите плочки в зоната около подовия сифон (0, 50 кв. м.), демонтиране на съществуващия сифон, почистване от строителни отпадъци, оформяне на леглото, монтаж на нов сифон и свързване към съществуващата канализация, замонолитване на сифона, възстановяване на подовата настилка с плочки напълно съответстващи на съществуващите, фугиране и почистване на настилката.

5. Подмяна и ремонт на дограма

Възстановяване – ремонт на крило на прозорец дървен до 2 кв.м;

Възстановяване – ремонт на врата дървена 100/230;

Възстановяване - ремонт на врата дървена фурнирована 100/230.

Възстановяване - ремонт на врата двукрила секторна дървена фурнирована 190/300.

Прогонка на алюминиеви и дървени прозорци и врати, включително механизмите за затваряне. Уплътняване на дървени прозорци с изолационна лента. Подмяна на счупени стъкла на дървени и метални рамки и премаджуниране .

Изработка, доставка и монтаж на алюминиеви прозорци с прекъснат термомост, стъклопакет Б/Б – по съществуващ детайл.

Изработка, доставка и монтаж на PVC прозорци, пет камерен профил, стъклопакет Б/Б/Б - по съществуващ детайл.

6. Строително ремонтни и монтажни видове работи при единични преустройства на работни места

6.1. АС

Разрушителни и демонтажни работи и Възстановителни работи

Във връзка с възникващи нужди от единични преустройства на отделни помещения, промяна броя на работните места и разместяването им, се предвиждат прогнозни видове строително ремонтни работи, чието изпълнение да обезпечи нормалната работа на работещите.

Предвиждат се основно бояджийски работи и настилки, със съпътстващите ги технологично необходими строителни операции.

Ориентировъчна площ на тавани и стенни повърхности – около 520 кв. м., (около 140 кв. м. бяло по тавани и около 380 кв.м. сиво по стени). Ориентировъчна площ дървени прозорци – 22 кв. м.

Повърхностите да се остьржат и почистят от прах и замърсявания, изкърпят и шпакловат, след което да се грундират и боядисат двукратно с латексова боя.

Таванните повърхности в съдебните зали, кабинетите и коридорите да се боядисат с бяла боя, стенните в съдебните зали и кабинетите със сива, а в коридорите и санитарните възли с бяла боя.

Боите се нанасят на тънки пластове, като се изчаква изсъхването на предишния пласт.

Полагането на бояджийските разтвори се извършва при температура на най – студената външна стена най – малко + 8°C, измерена на разстояние 0,5 м от пода. При температура под + 15°C преди нанасянето на следващия пласт разтвор се изчаква най – малко 24 часа. Влажността на основата трябва да отговаря на технологията и

съответните стандарти.

След полагане на водни бояджийски разтвори в помещениета се поддържа постоянна температура до изсъхване на боята.

Боядисаните повърхности трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластвания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

Под – демонтаж на съществуващите настилки, ако е необходимо, в това число демонтаж на балатум, демонтаж на дюшеме и/или гредоред, изгребване, натоварване и извозване на сгуря, полагане на топлоизолация, армирана циментова замазка и полагане на гранитогрес или друга настилка.

Стени и тавани – начукване и премахване на подкожущена съществуваща варо-циментова мазилка, изкърпване на мазилката или измазване изцяло на повърхностите, полагане на дълбоко проникващ грунд и шприц, предстенна обшивка от гипсокартон около преминаващите през помещениета видими вертикални щрангове, гипсова шпакловка, грундирание и боядисване с латекс. Единичните препраждания ако е необходимо ще се изпълняват със щандерни стени от гипсокартон и минерална вата.

Дограма – всички съществуващи двукатни прозорци на ремонтирани помещения трябва да придобият първоначалния си вид, като за целта следва да се извършат всички видове работи по възстановяването им – премахване на съществуващата блажна боя до основен материал, шкурене, китване и подготовка на повърхностите за двукратно боядисване с бяла блажна боя. Всички счупени и напукани стъкла да се подменят с нови.

6.2. ЕЛ

Силова ел. инсталация и структурно окабеляване

Проводниците за силовата ел. инсталация са тип СВТ и се изтеглят скрито под мазилката в гофирани тръби или в кабел канали. Инсталацията в работните помещения ще се изтегля като за всяко работно място да се предвидят по две стенни контактни дози, като всяка се оборудва с три броя силови контакти – червени и свързани към шина UPS на таблата, една компютърна и една телефонна розетка. На контактните излази да се предвидят дефектно токови защити. Силовата ел. инсталация се разделя на отделни токови кръгове и защитата от къси съединения и претоварвания се осъществява с автоматични предпазители, като се преработват съществуващите електро табла.

При необходимост от обособяване на допълнителни работни места се изпълняват следните видове работи:

Контактен излаз в PVC кабелен канал до 10м, вкл. материали и проводници СВТ 3x2,5мм²; направа на лампени излази.

Доставка и монтаж на монофазен контакт тип „Шуко“ за монтаж в PVC кабелен канал.

Проводниците за структурното окабеляване – кат. 5Е за телефон и кат. 6 за компютърна връзка се изтеглят в гофирани тръби, подведени до стенните контактни дози до всяко работно място.

Компютърен излаз в PVC кабелен канал до 10м, вкл. материали и комуникационни кабели LAN UTP/cat 5, 4 x 2 x 0,5, FTP, 4 x 2 x 0,5 за монтаж в PVC кабелен канал;

Доставка и монтаж на компютърен конектор тип 45 x 22,5.

След завършване на монтажа на силовото окабеляване да се измери импеданса на контактите от акредитирана лаборатория и да се представи протокол.

Осветителна ел. инсталация

Осветителните инсталации в помещенията са работно и дежурно осветление с луминисцентни осветителни тела с директно излъчване и за открит монтаж на тавана.

Евакуационното осветление е с лампи с акумулиращ модул и насочващи стрелки. Управлението на осветлението се реализира с обикновени и серийни ел. ключове монтирани до вратите. Проводниците тип СВТ се изтеглят скрито под мазилката в гофрирани тръби или в кабел канали. Осветителната инсталация е разделена на отделни токови кръгове и защита от къси съединения с автоматични предпазители монтирани в ел. таблата.

Заземителна инсталация.

Разпределителните ел. таблица се заземяват с отделно жило на захранващия проводник. Заземлението се извършва в ТНН на трафопоста. Чрез отделно жило се присъединява заземителния контур за компютърната система.

6.3 Отопление вентилация и климатизация

Демонтажните работи включват: демонтиране на чугунени радиатори с височина 580мм, ширина 160мм до 10,15,20 или 25 броя гидери, от кабинети и заседателни зали; аншлус от черни/PEX-Al-PEX тръби, след спиране на топло подаването, източване на вертикални, хоризонтални тръбни разводки, обезопасяване на работното място. Също и тръбни разводки от черни/PEX-Al-PEX тръби с/без топлоизолация върху тях, както и прилежащата тръбна спирателна, регулираща и др. арматура.

Радиатори следва да се демонтират, след спиране на топло подаването, източване на вертикални, хоризонтални тръбни разводки и изнесат на предварително определено място/площадка. След което е необходимо тяхното вътрешно промиване до избиствряне на промивната течност. Изчистване на външните повърхности от наслоявания и др., двукратно боядисване с трикомпонентна боя с цвят по RAL предварително одобрен от Възложителя и връщане (транспортиране) до първоначалното им място, подвързването им към тръбната инсталация, хидравлична проба и въвеждането им в работен режим.

Демонтажни работи на повредени, разхерметизирани вентилационни въздуховоди прав/фасонни от поц.ламарина б=0.8мм или от твърди плохи минерална вата, двойно каширани с армиран алуминий с площ около 130 м². Премахване на топлоизолация върху въздуховоди от каширана вата с/без ал.фолио с квадратура около 130 м². Всички демонтирани елементи следва да се изнесат на предварително определено място/площадка. Предварително се провежда инструктаж и се определя последователността на извършване на демонтажните работи и се свежда за изпълнение.

Доставка и монтажа включва: доставка на предварително одобрен тип/модел гидери - отоплителни тела, с прилежащата окомплектовка към тях. Изграждане на тръбни разводки от черни/PEX-Al-PEX тръби с/без топлоизолация върху тях, както и прилежащата тръбна спирателна, регулираща и др. арматура. Доставка и монтаж на шранг регулиращи вентили за налягане и дебит с размери DN32; DN 40, DN 50 за вертикални тръбни разводки за отоплителна и студова инсталация с размери DN 50.; DN 40; DN 32.

Направа и монтаж на въздуховоди от твърди плохи минерална вата, двойно каширани с армиран алуминий или поц.ламарина, прав/фасон с различни периметри и размери с площ около 30 м², за подмяна на съществуващи такива с нарушена целост и херметичност. Монтаж на топлоизолация, върху въздуховоди от поц.ламарина, прав/фасон с различни периметри и размери.

ВиК

Предвижда се подмяна единични бройки на СК 1/2", с подмяна на полипропиленови тръби ф20. Във водомерния възел съществуващата метална тръба е ръждясала и е необходима подмяна на участък от около 2,00м с PEHD ф160 с фитинги. Също така и в хоризонталния клон на окачената канализация се предвижда подмяна на около 20м чугунени тръби ф110 и ф160. В единични компрометирани участъци се подменят съществуващи PVC тръба ф 50 и ф110 с дължина до 10мл.

7. Почистване и извозване на строителни отпадъци

Почистване на строителната площадка от строителни отпадъци е ежедневно в края на работния ден, а строителните отпадъци се извозват периодично извън сградата на Съдебната палата на регламентирани сметища. Строителят осигурява за своя сметка специализиран контейнер за строителните отпадъци, на който се натоварват и се извозват.

Допълнителна информация – в Техническата спецификация към обществената поръчка.

Обособена позиция 2: „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база на ВКС, с. Лозенец, община Царево”, както следва:

1. Столова, открита тераса към столова, цветарници в ПУБ на ВКС

За осигуряване на нормалната експлоатация на почивната база през настоящия почивен сезон 2018г. се предвижда да бъдат изпълнени строително ремонтни работи както следва:

Подмяна на съществуващия парапет около 120 мл с алуминиев такъв на цветарниците към откритата тераса, както и на терасите на първи и втори етаж .

Страната към настилката на съществуващите цветарници се обработва, като боята по тях се зашкурва и шлайфа, грундира с бетон контакт. Прави се цокъл с височината на цветарника по цялата дължина.

Като цяло самите цветарници на откритата тераса, както и на терасите на първи и втори етаж също се почистват и реставрират вътрешно и външно. Съществуващата пръст в тях при откритата тераса е премахната. Изстъргват се от съществуващите слоеве боя и компрометирана изолация до основната повърхност, грундират се, шпахловат се със заздравяващ строителен разтвор или смес. Основите трябва да бъдат гладки, попиващи и порести. Замърсявания, слоеве с ниска механична устойчивост и всички стари бояджийски покрития, циментови и вароциментови мазилки и други вещества, които намаляват адхезията, трябва да бъдат внимателно отстранени. Неравностите се изравняват с мазилка на циментова основа. Корозирайтите фуги се издълбават на 2 см дълбочина и се запълват повторно с циментов разтвор. По-големите пукнатини и неравности също трябва да се обработят с циментов разтвор или бетон. Ръбовете се обработват при приблизително скосяване 3 см, а ъглите се заоблят с циментов разтвор или друг с аналогични технически характеристики при минимален радиус 4 см. Хидроизолират се с твърд хидроизолационен шлам или сходен материал водоустойчив, паропропускливи и мразоустойчив. Възстановяват се водооткапите и дренажите. Цветарниците се боядисват трикратно със екстериорна силиконова боя с ниска абсорбираща способност, паропропусклива (дишаща), устойчива на замърсяване, на UV-ълчи и неблагоприятни атмосферни условия. Осигуряваща защита срещу мухъл и плесени. Прави се дренаж във всеки цветарник, а част от съществуващата почва се премесва с торфената смеска и агроперлит и се запълват. Аналогично се обработват и останалите цветарници по терасите на първи и втори етажи.

За столовата се предвижда частично освежаване и промяна на интериора с обличане на греди и колони с гипсокартон (45кв.м.) върху директно закрепена метална конструкция, частично остьргване, почистване и изкърпване на стени и тавани. Пребоядисването им около 220кв.м с латекс двукратно. Монтира се декоративен цокъл около 50мл.

В гипсокартона ще се изтегли окабеляването за осветителните тела – лед ленти и лунички. Луничките се монтират в гипсокартон или директно на стена или таван, открит монтаж, комплект с осветително тяло 5W GU10 220V 350lm, 2700K и LED лента 24V, 7.2W/m, 60 led//m, 590lm/m, 3000K със захранващ модул (блок) 220V AC AC 24V 150W 10A, IP67.

След окончателното изпълнение на електромонтажните работи се извършват

лабораторни измервания на импеданс на контура "Фаза – защитен проводник" и измерване на съпротивление на изолация с изготвяне на протоколи от Акредитирана лаборатория.

За по добра визия и постигане на визуален съвременен ефект в столовата се предвижда да бъде изработена и монтирана интериорна функционална преграда с приблизителна дължина от около седем метра, от метална конструкция с гипсокартон, облицована с дървени плоскости. Като се преместват изводите на топлата и студената вода, също така и отводняването на съществуващата мивка.

2. Открити тераси стаи първи и втори етажи

За подобряване на екстериора на откритите тераси стаи първи и втори етажи в течение на времето са предприемани предимно аварийно възстановителни работи. В настоящата поръчка се предвижда очукване на подкожушена мазилка по стени и тавани на 38 тераси, обработка на пукнатини в мазилка с мрежа и фугопълнител. Грундиране с дълбокопроникащ грунд/ бетон контакт, последваща шпахловка с циментово лепило на две ръце, включително полагане на стъклофибрна мрежа. По стените (около 426м²) се полага декоративна влаченца силиконова мазилка с едрина до 1мм, а таваните (154 м²) се боядисват бял цвят с фасаден двукратно.

Подовете на терасите около 225 м.кв. също се ремонтират, с осигуряване на оттичането на водата от подовите сифони във вертикалните клонове. Прави се изравнителна замазка с наклони, като финиш се полага гранитогрес, 30/30 студоустойчив и клас на противохълзгане R9 и по висок. Външните стълби, осигуряващи изход от терасите към двора на първия етаж също се ремонтират и настилат с гранитогрес, 30/30 студоустойчив и клас на противохълзгане R9.

Подменят се подпрозоречните первази и цокъла след изпълнението на възстановителните работи по пода и стените. Също така се подменят плафоните, противовлажните ключове и контакти.

За изпълнението на горните видове работи е необходимо външните тела на 38-те климатика да бъдат демонтирани, а при последващия им монтаж ще бъдат подменени стойките с неръждаеми такива. Ако технологично е необходимо, ще бъдат демонтирани и монтирани водосточните тръби.

3. Подмяна на тротоарни настилки в границите на имота и отводняване.

В подмяната на тротоарната настилка за втория етап около 195 кв.м. се предвижда цялостен ремонт с изваждане (демонтиране) на съществуващата амортизирана настилка и бордюри. Прави се ново легло и основа, като с тънък ръчен изкоп се подравнява терена. Полага се подложка от армиран бетон, последващ и съобразен с трасетата и преминаването на кабелното захранване на парковото осветление и други комуникации (интернет, телевизия, отводняване на дъждовната вода). Тротоарната настилка се реди на земновлажен цименто пясъчен разтвор.

4. Подмяна на парково осветление – 29 бр.

Предвижда се цялостната подмяна на съществуващото парковото осветление при спазване на всички изисквания на действащите в момента нормативни документи и наредби с енергоспестяващи осветителни тела, съобразно с изграденото видео наблюдение.

Изтегляне на нови захранващи проводници, възстановяване на съществуващите настилки и озеленяване.

5. Асфалтова настилка – 350м².

Износващият пласт на съществуващата асфалтова настилка от около 350кв.м. с течение на много годишната експлоатация също се е разрушил и увредил. Предвижда се

циалостното му фрезоване и подменяне с нов такъв от 4 см. дебелина. При полагането на новия пласт ще се оформят плавни наклони осигуряващи свободното оттичане на повърхностните и дъждовните води. В зоната на границата на асфалтовата настилка със съществуващата тротоарна настилка с бетонов бордюр да се предвиди лек преход, с цел осигуряване на допълнително място за напречните парков места към сградата, за сметка на тротоарната настилка. Бордюрите от запад и юг на настилка се подменят с нови, като зелените площи се възстановяват.

При осъществяване на ремонтните работи в почивната база, всички съществуващи елементи от сградата извън горния обхват да се пазят от повреди увреждащи тяхната експлоатационна годност.

Строителната площадка се почиства от строителни отпадъци ежедневно в края на работния ден, а строителните отпадъци да се извозват периодично извън обекта на регламентираните сметища.

Допълнителна информация – в Техническата спецификация за обществената поръчка.

Място на извършване: [За обособена позиция № 1 – сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2; За обособена позиция № 2 – Почивна и учебна база на ВКС, с. Лозенец, община Царево, обл. Бургас]

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [200 000,00 лв.]

Общата прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 200 000,00 лв. /двеста хиляди лева/ без включен ДДС, по обособени позиции.

Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не

Номер на обособената позиция: [1]

Наименование: Обособена позиция 1: „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София“, бул. „Витоша“ № 2

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [50 000,00 лв.]

В образецът на ценово предложение участникът следва да предложи единични цени за отделните видове работи и обща цена за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 1.

В общата цена за изпълнение на обществената поръчка се включват всички разходи за изпълнението на всички работи за целия срок на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Стойността на непредвидените строително-ремонтни работи ще се доказва с ценовите показатели, посочени в ценово предложение, разходните норми по уедрени норми в строителството (УНС), СЕК и стойността на материалите, доказани с фактури. Непредвидените строително-ремонтни работи, в размер до 10% от прогнозната стойност на договора, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след възлагането им от Възложителя.

Номер на обособената позиция: [2]

Наименование: Обособена позиция 2: Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база на ВКС, с. Лозенец, община Царево“.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [150 000,00 лв.]

В образецът на ценово предложение участникът следва да предложи единични цени за отделните видове работи и обща цена за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 2.

В общата цена за изпълнение на обществената поръчка се включват всички разходи за изпълнението на всички работи за целия срок на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Стойността на непредвидените строително-ремонтни работи ще се доказва с ценовите показатели, посочени в ценово предложение, разходните норми по уедрени норми в строителството (УНС), СЕК и стойността на материалите, доказани с фактури. Непредвидените строително-ремонтни работи, в размер до 10% от прогнозната стойност на договора, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след възлагането им от Възложителя

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: [**Важи и за двете обособени позиции:** За участника да не са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 -5 и т. 7 от ЗОП.

Всеки участник трябва да представи декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника.

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Обстоятелствата по декларацията се прилагат и когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване както и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.]

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

1. Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или идическо лице или техни обединения, както и всяко друго образование, което има право изпълнява дейностите, включени в предмета на поръчката, съгласно законодателството държавата, в която то е установено - **важи и за двете обособени позиции.**

Участникът следва да е вписан в Търговския регистър като търговец или да има това място, съгласно законодателството на държавата, в която е установлен.

Съответствието с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:

При подаване на офертата участникът следва да посочи в ЕЕДОП дали е вписан в Търговски регистър в държавата – членка, в която е установлен.

Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/EС, за Република България регистърът е „Търговски регистър“.

Съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверяват/сочват от участника в ЕЕДОП.

2. При подаване на оферата участникът следва да посочи дали е вписан в търговски регистър в държавата – членка, в която е Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя – **важи и за двете обособени позиции**. Участниците трябва да са вписани в регистъра за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, „д“ от ЗУТ група – IV и V категория строежи. За чуждестранен участник вписането в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по разумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписане в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е задено. Когато участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице, изискването за регистрация в Централния професионален регистър на строителя се отнася до тези от участниците в обединението/консорциума, които ще извършват строително-ремонтните и строително-монтажните работи.

Съответствието с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:

Участникът следва да предостави информацията в ЕЕДОП, в част IV. „Критерии за подбор“, раздел а: Общо указание за всички критерии за подбор, буква А.

За доказване на това изискване се представя в случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от П:

- Копие от валидно Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон за 2017 г. по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за висване и водене на Централния професионален регистър на строителя, от които да е ясно, че участниците са регистрирани за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4 от Т. За чуждестранните участници се представя документ, доказващ еквивалентното право.

Когато физически или юридически лица се обединят за изпълнението на поръчката не един от участниците в обединението трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя. Участието в това обединение не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строително-ремонтните и строително-монтажните работи.

Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на обрени стопански субекти на държава-членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен на основание, че не е представил някой от посочените документи, при условие, че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

Икономическо и финансово състояние: Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност“ - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ - **важи и за двете обособени позиции**:

Участникът следва да предостави информацията в ЕЕДОП, в част IV. „Критерии за подбор“, раздел а: Общо указание за всички критерии за подбор, буква Б, т.6.

За доказване на това изискване се представят в случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от П:

- Заверено „Вярно с оригинала“ копие от валидна застраховка за „Професионална отговорност“ - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
- Декларация (свободен текст от участника), подписана от участника, за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.

Химически и професионални способности:

частниците следва да са изпълнили минимум **3 (три) дейности** с предмет, идентичен или съден с предмета на настоящата поръчка, за последните 5 години от датата на подаване на ертата - **важи и за двете обособени позиции:**

За дейности идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, ице се тат дейности свързани със строително ремонтни дейности на видовете работи очени в техническата спецификация на поръчката.

Възложителят не поставя изискване строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка да бъде и със сходен обем.

Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените дейности от всички нове в обединението.

Участникът следва да предостави информацията в ЕЕДОП в част IV. „Критерии подбор“, раздел а Общо указание за всички критерии за подбор, Раздел В, т.1а)

За доказване на това изискване се представят в случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от П:

Участникът определен за изпълнител представя списък на строителството, държащ основните договори с идентични или сходни с предмета на поръчката дейности,лючително стойностите, датите и възложители, придружен с удостоверения за добро тълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, стото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания , тълнен през последните 5 години от датата на подаване на оферта.

За доказване на това изискване се представя: списък, съгласно чл. 64, ал.1, т.1 от П - **Образец № 10;**

2. Участникът следва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в строителството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват съобразно предмета на обществена поръчка – важи за обособена позиция № 1.

Участникът следва да предостави информацията в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП.

За доказване на това изискване се представя в случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от П:

Участникът определен за изпълнител представя сертификат/и, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостраничното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е няマル възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

3. Участникът следва да прилага внедрена и сертифицирана система съгласно стандарта ISO 14001:2015 за опазване на околната среда или еквивалентен, с обхват съобразно предмета на обществена поръчка - важи за обособена позиция № 1.

Участникът следва да предостави информацията в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП.

За доказване на това изискване се представя в случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от П:

Участникът определен за изпълнител представя сертификат/и, издаден/и от зависими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от пълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по кредитация, който е страна по Многостраничното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на

искванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, дадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други казателства за еквивалентни мерки, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е няマル възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

4. Участниците трябва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

За обособена позиция № 1: Минимални изисквания: Участниците трябва да разполагат най-малко със следния персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

- **Технически ръководител – 1 човек:**
 - да има квалификация „Строителен инженер“ или „Строителен техник“ съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна;
 - да притежава минимум 3 (три) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ;
- **Експерт „Контрол по качеството“- 1 човек:**
 - да притежава висше образование с професионална квалификация „Строителен инженер“ или еквивалентна;
 - да притежава правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;
- **Дължностно лице по безопасност и здраве в строителството -1 човек:**
 - да притежава актуално Удостоверение/Сертификат за „Дължностно лице за безопасност и здраве“ съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

Забележка: едно лице не може да съвместява две или повече длъжности.

Участникът следва да разполагат със собствени или наети технически лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, **минимум 23 человека**, които ще използва за вършване на строителството, не по-малко от посочените:

- работници бетонови работи -2;
- работници сухо строителство - 1;
- работници мазилки, шпакловки и бояджийски работи - 3;
- работници ВиК инсталации - 1;
- работници заваръчни работи - 1;
- работници тенекеджийски работи - 1;
- работници ел. инсталации - 2;
- работници монтаж дограма - 2;
- работници настилки и облицовки - 2;
- работници хидроизолационни работи - 1;
- работници монтаж на метални изделия – 2;
- работници ОВиК инсталации – 2;
- нискоквалифициран/и (общи) работници – 3;

Участникът следва да предостави информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В, т.6 от ЕЕДОП.

Обстоятелството се доказва със списък съгласно чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП в случаите чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП:

При необходимост в процеса на изпълнение на договора от използване на повече и инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, тълнителят се задължава да ги осигури за целия срок на действие на договора.

За обособена позиция № 2: Минимални изисквания: Участниците трябва да полагат най-малко със следния персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

- **Технически ръководител – 1 човек:**
 - да има квалификация „Строителен инженер“ или „Строителен техник“ съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна;
 - да притежава минимум 3 (три) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ;
- **Експерт „Контрол по качеството“- 1 човек:**
 - да притежава висше образование с професионална квалификация „Строителен инженер“ или еквивалентна;
 - да притежава правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;
- **Дължностно лице по безопасност и здраве в строителството - 1 човек:**
 - да притежава актуално Удостоверение/Сертификат за „Дължностно лице за безопасност и здраве“ съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

Забележка: едно лице не може да съвместява две или повече длъжности.

Участникът следва да разполагат със собствени или наети технически лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, **минимум 17 человека**, които ще използва за изпълнение на строителството, не по-малко от посочените:

- работници бетонови работи -2;
- работници сухо строителство - 1;
- работници мазилки, шпакловки и бояджийски работи - 2;
- работници ВиК инсталации - 1;
- работници заваръчни работи - 1;
- работници ел. инсталации - 2;
- работници монтаж дограма - 1;
- работници настилки и облицовки - 5;
- нискоквалифициран/и (общи) работници – 2;

Участникът следва да предостави информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В, т.6 от ЕЕДОП.

Обстоятелството се доказва със списък съгласно чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП в случаите чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.

5. Участникът трябва да разполагат със собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

За обособена позиция № 1: Минимални изисквания

строително оборудване:

- платформа бояджийска (с височина до 14м);
- мултифункционална професионална стълба;
- ръчен циркуляр;
- къртач;
- ударо-пробивна бормашина;

транспортни средства и механизация:

- товарен автомобил /самосвал/ за извозване на отпадъци ;
- бордови камион или товарен автомобил;

специализирани инструменти и измервателни уреди:

- мултицет;
- ъглошлайф;
- електрожен;
- електрохидравлична пресова машина за прес фитинги за диаметри от ф16 до ф63;
- тестова помпа за изпитване на хидравлично налягане;
- акумулаторен винтоверт;
- уред (машина) за запояване РР тръби;
- лазерна ролетка;
- нивелир;

Участникът следва да предостави информацията в част: IV. „Критерии за подбор“, раздел В, т.9 от ЕЕДОП.

При необходимост в процеса на изпълнение на договора от използване на повече и др. инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, изпълнителят се задължава да ги осигури за целия срок на действие на договора. Обстоятелството се доказва с декларация съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП, в случаите на чл. 67, ал.5 и ал. 6 от ЗОП.

За обособена позиция № 2: Минимални изисквания

строително оборудване:

- къртач;
- ударо-пробивна бормашина;
- трамбовка или виброплоча;

транспортни средства и механизация:

- товарен автомобил /самосвал/ за извозване на отпадъци ;
- бордови камион или товарен автомобил;

специализирани инструменти и измервателни уреди:

- мултицет;
- ъглошлайф;
- електрожен;
- акумулаторен винтоверт
- лазерна ролетка;
- нивелир;

Участникът следва да предостави информацията в част: IV. „Критерии за подбор“, раздел В, т.9 от ЕЕДОП.

При необходимост в процеса на изпълнение на договора от използване на повече и др. инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, изпълнителят се задължава да ги осигури за целия срок на действие на договора. Обстоятелството се доказва с декларация съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП, в случаите на чл. 67, ал.5 и ал. 6 от ЗОП.

6. Декларация за гаранционните срокове на отделните видове строително-монтажни троително-ремонтни работи – важи и за двете обособени позиции.

7. Декларация за извършен оглед на обекта. Като Възложителят ще осигури можност за такъв в работните дни от 09.00 ч. до 16.30 ч., след предварително съгласуване тел. 02/9219 606; 02/9219 502 - **важи и за двете обособени позиции.**

Възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката.

Възложителят изиска солидарна отговорност от участниците в обединението.

Възложителят изиска солидарна отговорност от участника, определен за изпълнител и третите лица, чиито ресурс е заявил, че ще ползва – ако е приложимо.

Възложителят изиска солидарна отговорност от участника, определен за изпълнител и подизпълнителите, които ще ползва – ако е приложимо.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

Критерий за възлагане:

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: [.....]

Тежест: []

Срок за получаване на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [30.05.2018]

Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [31.07.2018г.]

Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [31.05.2018г., от 11 часа]

Място на отваряне на офертите: [сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, в кафенето на партера на Съдебната палата]

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми: Да Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.....]

От датата на публикуване на настоящата обява пълен достъп до документацията за участие в обществената поръчка се предоставя на интернет адрес:

http://www.vks.bg/vks_P13_102_new.htm#18_04

На посочената интернет страница могат да бъдат намерени образци на документи за участие в обществената поръчка и допълнителна информация за обществената поръчка. Избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение, преди подписането на договора, с размер **5 % от прогнозната стойност на договора без ДДС - важи и за двете обособени позиции.**

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора, приложен към документацията за участие в настоящата обществена поръчка – за двете обособени позиции.

Гаранцията за изпълнение на договора, се внася по банковата сметка на възложителя, когато е в парична сума, а когато е банкова гаранция и застраховка се издава в полза на възложителя и се представя в оригинал. Участникът определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Сроковете на валидност на банковата гаранция за изпълнение и на застраховката са предвидени в документацията за обществената поръчка.

При избор на гаранция - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път, платима по следната банкова сметка на ВКС – IBAN: BG15BNBG96613300178103, BIC: BNBGBGSD, към БНБ банка, на името на ВКС.

Документът за гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора.

Финансирането на поръчката е с бюджетни средства на ВКС.

Срок за изпълнение: и за двете обособени позиции - 30.11.2018г.

Оглед: При подготовка на офертата, участникът следва да извърши оглед на обекта, като

Възложителят ще осигури възможност за такъв в работните дни от 09.00 ч. до 16.30 ч., след предварително съгласуване на тел. 02/92 19 606; 02/92 19 502.
Възложителят изиска солидарна отговорност от участниците в обединението – ако е приложимо. Възложителят изиска солидарна отговорност от участника, определен за изпълнител и третите лица, чиито ресурс е заявил, че ще ползва – ако е приложимо.
Съдържанието на оферта се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, съгласно указанията на Възложителя, на адрес: Съдебна палата, Върховен касационен съд, гр. София, бул. "Витоша" № 2, сутерен етаж, стая 22, всеки работен ден от 8,30 до 17:00 часа, в срока посочен за получаване на оферти.

Дата на настоящата обява

Дата: (дд/мм/гггг) [08.05.2018г.]

Съгласно чл. 2
от ЗЗИД
Съдебна палата

Възложител

Трите имена: (Подпис и печат) [Светла Дочева Димитрова]

Дължност: [Заместник на Председателя на ВКС, упълномощено длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № 321/21.02.2018г. на Председателя на ВКС.]